

Uglegruppens Natuglekasse

Natuglekasse er bygget af 21mm vandfast krydsfiner, skruet sammen med galvaniserede skruer 4 x 50mm. Tag af 12mm vandfast krydsfiner skruet på med galvaniserede skruer 3,5 x 40mm og bagefter beklædt med 400mm murpap sømmet med papsøm. Kasserne er malet udvendig samt indvendig i bunden med heldækkende umbra grøn træbeskyttelse. Neden for hullet er der lavet riller i krydsfineren indvendigt, så ungerne kan kravle ud. Bagpladen er forstærket indvendigt for oven af en 21mm krydsfinerplade. Hullerne til reb er uden skarpe kanter.



Forpladen er delt i to, så den øverste del nemt kan tages af, hvis kassens skal renses. Hullet her en diameter på 14 –15 cm.

Bundpladen måler 30 X 30 cm og har fået skåret hjørnerne af, så evt. regnvand kan løbe ud.



Der er skruet to smalle læget på bagpladen, så den kan sidde stabilt på en træstamme. De to 8mm nylonreb til fastgørelse bliver trukket igennem hullerne. Alternativt bruges et 6mm reb, som lægges dobbelt i gennem de øverste huller, da de er nemmere at stramme, når kassen sættes op. Stadig enkelt reb forneden.